

REMS PRESSTÆNGER GFF REMS PRESSTÆNGER MINI GFF

REMS
for Professionals



TIL GEBERIT FLOWFIT

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstænger / REMS presstænger Mini GFF til Geberit FlowFit

- Højt belastbare presstænger i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål.
- Presskonturerne er systemspecifikke og tilpasset Geberit FlowFit pressfitting-systemet for perfekt systemkompatibel, pålidelig presning.
- Farvekodning gør det hurtigt og nemt at vælge den rigtige pressetang til den pågældende pressefitting.

REMS presstænger Mini GFFb 16 – 40

- Til Ø 16–40 mm.
- Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).
- Drives af alle REMS radialpresser 22 kN. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisning og montagevejledning.



REMS presstænger Mini GFFb 16 – 40

Til Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm und 40 mm.
I karton.

Art.-nr. 578670 R **kr. 3.980,-**



REMS presstænger GFFb 16 – 40* und GFFo 50 – 75

- Til Ø 16–40 mm eller til Ø 50–75 mm.
- Drift med REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andet fabrikat med pressekraft på 32 kN. REMS presstænger GFFb 16 – 40* har en yderligere monteringsmulighed til manuel drift med hånd-radialpresse REMS Eco-Press. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens anvendelsehensvisning og montagevejledning.



REMS presstænger GFFb 16 – 40*

Til Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm og 40 mm.
I karton.

Art.-nr. 571480 R **kr. 3.980,-**



REMS presstænger GFFo 50 – 75

Til Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
I karton.

Art.-nr. 571485 R **kr. 5.580,-**



Levering kun gennem branchegrossister.